AUTOMATIONSSTATION E-DDC, E-GERÄT

TYPE:
E-DDC3.1 MOD

BESTELL-NR.:
G 02 90 31

>> Beschreibung

- 32 Bit-Prozessor RISC ARM 7, Flash-Datenspeicher für Betriebssystem und DDC-Programm
- 2× Kommunikationsschnittstellen zu weiteren Automations-Stationen mit A-, B oder E-Bus (Kompatibilität zu anderen SE-DDC's gewährleistet)
- 2× C-Bus Schnittstelle jede mit max. 400 mA belastbar, erweiterbar um 7 weitere C-Bus Linien mit E-MIO-C und E-MIO-CH
- Erweiterbar mit bis zu 16 E-MIO´s
- 1× Servicestecker für PC oder Modem
- Anschluss für 1× E-HMI1.0 mit Webserverfunktionalität
- 65.536 Programmzeilen, 16.000 Interne Datenpunkte
- 63× Jahresschaltuhren, automatische Berechnung der beweglichen Feiertage (Mondzyklen)
- Automatische Sommer- und Winterzeit
- Ethernet-Schnittstelle (10/100 MBit/s) nutzbar als Service-/Programmier- oder Kommunikationsschnittstelle über BACnet, Modbus oder Webserver
- 1 SD-Flashkarte mit bis zu 1 GB für Trenddaten, DDC-Programm, CAD-Daten, 34 Sprachen, Firmware, usw.
- integriertes Analogmodem

Software

- Modulbibliothek mit über 40 Softwaremodulen
- Makrofunktionen für kompakte Regelaufgaben
- Direkte Onlineprogrammierung über PC
- Grafische Programmieroberfläche

Optionen, Softwarepakete (einfache Freischaltung über Freischaltcode):

- BACnet G 01 03 10, Modbus G 01 03 20, Webserver G 01 03 30

Robustes Metallgehäuse, Industriedesign für Hutschienenmontage.

>> Technische Daten

Maße:	125 × 108,5 × 77 (Länge × Breite × Höhe (Einbautiefe) in mm)
Spannungsversorgung:	AC 24 V ± 10%, 50 …60 Hz
	DC 24 V ± 20%
Leistungsaufnahme:	ca. AC 23 VA
	ca. DC 13 W
Einsatztemperatur:	0 °C …+50 °C
Gewicht:	ca. 600 g
Schutzart:	IP 20

Weitere technische Details siehe Produktdokumentation. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Fragen? Ihr schneller Draht zu uns: Tel. +49(0)7161 9584-0, www.se-elektronic.de

Auslauftype

SE-ELEKTRONIC GMBH
Das regeln wir für Sie.